



Premiks Tam Yoęuşmalı Kombi



super
fit




**HER MEKANA UYGUN KOMPAKT BOYUTLAR,
ÜSTÜN TEKNOLOJİ, YÜKSEK PERFORMANS...**

GERÇEK KOMBİ, GERÇEK KONFOR

Teknik Özellikler

MODEL		BİRİM	SUPER FIT		
			SUF 24	SUF 28	SUF 35
Isıtma Teknik Özellikleri					
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı		A	A	A	
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (η _s)	%	92	92	91	
%30 Kısmi Yükte Verim (η ₃₀) (50-30°C)	%	97,9	97,42	96,97	
Maksimum Kapasitede Verim (η _d) (80-60°C)	%	87,65	88,32	87,61	
Nominal Isı Gücü (P _{rated}) (80-60°C)	kW	22	26	32	
Maksimum Isıtma Kapasitesi (P _d) (80-60°C)	kW	22,1	25,7	32,1	
Maksimum Isıtma Kapasitesi (50-30°C)	kW	24,3	27,9	34,9	
%30 Kısmi Yükte Isıtma Kapasitesi (P ₃₀) (50-30°C)	kW	7,404	8,503	10,66	
Minimum Isıtma Kapasitesi (50-30°C)	kW	5,4	6,8	8,3	
Tam Yükte Yardımcı Elektrik Tüketimi (e _{l,max}) (80-60°C)	kW	0,082	0,083	0,117	
Kısmi Yükte Yardımcı Elektrik Tüketimi (e _{l,min}) (80-60°C)	kW	0,034	0,035	0,067	
Yıllık Enerji Tüketimi (Q _{HE})	GJ	42	50	63	
Sıcak Su Teknik Özellikleri					
Su Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı		A	A	A	
Su ısıtma Enerji Verimliliği (η _{WH})	%	86	86	85	
Su Isıtma Yük Profili		XL	XL	XL	
ΔT:30K'de Sıcak Su Debisi	litre/dk	13	14	16	
Maks. Sıcak Su Debisi	litre/dk	14	18	18	
Günlük Elektrik Tüketimi (Q _{elec})	kWh	0,186	0,181	0,19	
Yıllık Elektrik Tüketimi (AEC)	kWh	41	40	42	
Günlük Yakıt Tüketimi (Q _{fuel})	kWh	22,838	23	22,442	
Yıllık Yakıt Tüketimi (AFC)	GJ	18	18	18	
Genel Teknik Özellikler					
NOx Sınıfı		6	6	6	
Azot Emisyonu (NO _x)	mg/kWh	39,32	42,72	43,18	
Ses Gücü Seviyesi, İç Ortam (L _{WA})	dB	54	54	57	
Hazır Bekleme Durumunda Yardımcı Elektrik Tüketimi (P _{SB})	kW	0,004	0,004	0,004	
Hazır Bekleme Sırasında Isı Kaybı (P _{atby})	kW	0,073	0,062	0,059	
Ateşleme Brülörü Enerji Tüketimi (P _{ign})	kW	0	0	0	
Fiziksel Özellikler					
Baca Tipi		B23 - B33 - C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C53(x) - C63 - C63(x) - C83 - C83(x) - C93 - C93(x)			
Boyut (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	mm	437 x 640 x 256			
Ağırlık (Net)	kg	28,9	30,8	32	
Genleşme Tankı Kapasitesi	litre	8			
Güç Kaynağı	V/Hz	230/50			

- 25,6 cm derinliği ile mutfak dolaplarına kolaylıkla sığar
- Uzun ömürlü, yoğunlaşma suyuna karşı yüksek dayanıma sahip paslanmaz çelik ana eşanjör
- Premiks sistem ile ideal gaz-hava karışımı, yüksek verim, düşük ses seviyesi, düşük baca gazı sıcaklığı ve düşük emisyon oranı, çevre dostu ürün
- Çok düşük baca gazı sıcaklığı ile kanıtlanan yüksek verim (45°C'a kadar düşen baca gazı sıcaklığı)
- Isıtma ve kullanım suyu için sürekli ve tam modülasyon
- Düşük yakıt tüketimi
- Yüksek enerji sınıfı pompa ile daha düşük pompa enerji sarfıyatı ($EEL \leq 0,20$)
- Yüksek pompa basma yüksekliği
- Donma koruması, pompa ve 3 yollu vana sıkışma önleme emniyetleri, otomatik hava atma programı ile tam emniyet
- Yerden ısıtmaya uygun
- Doğal gaz ve propan LPG ile çalışabilir
- Güneş enerjisi sistemine pratik bağlantı ile sıcak su ısıtmada güneşten faydalanabilme
- Beyaz aydınlatmalı LCD ekran
- Analog manometre kolaylığı



Standart Baca Seti

Standart olarak cihazla birlikte verilir, istenirse siparişte farklı bir set ile değiştirilebilir.



Akıllı Termostat Seti*

Akıllı termostatınızı kullanarak kombinizi dünyanın her yerinden akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile kumanda edebilirsiniz. Anlık sıcaklık ayarlarına veya zaman programlarına erişip değiştirebilirsiniz.

Farklı otomatik kontrol aksesuarları ile ilgili bilgileri web sitemizden alabilirsiniz.



*Opsiyoneldir.



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.alarko-carrier.com.tr

**MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI**
**444
0
128**