

Uygulama - Split tip klima

Yönetmelik 2009/125/EC

Supplier	Toshiba Carrier Corporation
Dış ünite	RAS-10S4AVPG-E
İç ünite	RAS-B10S4KVDG-E

Soğutucu akışkan

Tip			R32
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	kgCO2eq	675

Soutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim deiiikline sebep olur. Daha düşük küresel ısıtma potansiyeline (GWP) sahip soutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, 2088'e eit GWP'ye sahip soutucu sıvı içermektedir. Bu,sözkonusu soutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den 2088 kat daha fazla olacağı anlamına gelir.Soutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi bairınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.

Ses gücü seviyesi

		Soğutma	Isıtma
Dış ünite	dB	57	58
İç ünite	dB	53	54

Soğutma

Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++
Tasarım yükü	P _{design} kW	2.5
Sezonsal verimlilik	SEER	10.70
Seasonal electricity consumption (*)	Q _{ce} kWh/annum	82

Isıtma

		Ortalama iklim	Daha soğuk iklim	Daha sıcak iklim
Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++	-	A+++
Tasarım yükü	P _{design} kW	3.0	-	1.6
Sezonsal verimlilik	SCOP	5.30	-	6.20
Seasonal electricity consumption (*)	Q _{he} kWh/annum	792	-	363
Yedek ısıtıcı kapasitesi	kW	0.500	-	0.000

20 °C iç ortam ve T_j dış ortam sıcaklığında ısıtma için beyan edilen kapasite

T _j = -7 °C	P _{dh} kW	2.65	-	-
T _j = +2 °C	P _{dh} kW	1.62	-	1.62
T _j = +7 °C	P _{dh} kW	1.04	-	1.04
T _j = +12 °C	P _{dh} kW	0.90	-	0.90
T _j bivalent sıcaklık	P _{dh} kW	2.65	-	1.62
T _j çalışma sınır sıcaklığı	P _{dh} kW	2.00	-	2.00

(*) standart test sonuçları göz önünde bulundurularak. Gerçek enerji tüketimi cihazın nerede ve nasıl kullanıldığını balı olabilir.

İletişim bilgileri

Carrier RLC Europe S.A.S - Route de Thil, 01120, Montluel, France