Ürün bilgi formu

TOSHIBA

Uygulama - Split tip klima

Yönetmelik 2009/125/EC

Supplier	Toshiba Carrier Corporation
Dı ünite	RAS-24J2AVSG-TR2
ç ünite	RAS-24G3KVSG-TR

Soğutucu akışkan

Tip		R32
Küresel ısınma potansiyeli	GWP kgCO2eq	675

Soutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim deiikliine sebep olur. Daha düük küresel ısıtma potansiyeline (GWP) sahip soutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, 2088'e eit GWP'ye sahip soutucu sıvı içermektedir. Bu,sözkonusu soutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO2'den 2088 kat daha fazla olacaı anlamına gelir.Soutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi bainıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına bavurun.

Ses gücü seviyesi

		Soğutma	Isıtma
Dı ünite	dB	66	67
ç ünite	dB	60	61

Soğutma

Enerji Verimlilik Sınıfı			A++
Tasarım yükü	Pdesignc	kW	7.0
Sezonsal verimlilik	SEER		6.30
Seasonal electricity consumption (*)	Qce	kWh/annum	389

Isıtma

			Ortalama iklim	Daha soğuk iklim	Daha sıcak iklim
Enerji Verimlilik Sınıfı			A+	-	A+++
Tasarım yükü	Pdesignh	kW	6.3	-	3.4
Sezonsal verimlilik	SCOP		4.10	-	5.50
Seasonal electricity consumption (*)	Qhe	kWh/annum	2149	-	863
Yedek ısıtıcı kapasitesi		kW	1.220	-	0.000
20 °C iç ortam ve Tj dı ortam sıcaklıında ısıtma için beyan edilen kapasite					
Tj = -7 °C	Pdh	kW	5.57	-	-
Tj = +2 °C	Pdh	kW	3.39	-	3.39
Tj = +7 °C	Pdh	kW	2.18	-	2.18
Tj = +12 °C	Pdh	kW	2.00	-	2.00
Tj bivalent sıcaklık	Pdh	kW	5.57	-	3.39
Tj çalıma sınır sıcaklı	Pdh	kW	4.25	-	4.25

(*) standart test sonuçları göz önünde bulundurularak. Gerçek enerji tüketimi cihazın nerede ve nasıl kullanıldıına balı olabilir.

İletişim bilgileri

Carrier RLC Europe S.A.S - Route de Thil, 01120, Montluel,France