

Model:				SUF 35			
Yoğuşmalı Kazan:				Evet			
Düşük Sıcaklık (**) Kazanı:				Hayır			
B11 Kazan:				Hayır			
Kojenerasyon Mahal Isıtıcısı:				Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı			Hayır
Kombine ısıtıcı:				Evet			
Madde	Sembol	Değer	Birim	Madde	Sembol	Değer	Birim
Nominal ısı gücü	P_{rated}	32,1	kW	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	η_s	91,0	%
				Enerji verimliliği sınıfı		A	
<i>Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı</i>				<i>Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı verim</i>			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	P_4	32,1	kW	Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	η_4	87,6	%
Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	P_1	10,7	kW	Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	η_1	97	%
Yardımcı elektrik tüketimi				Diğer kalemler			
Tam yükte	e_{lmax}	0,117	W	Hazırda bekleme sırasında ısı kaybı	P_{stby}	0,059	kW
Kısmi yükte	e_{lmin}	0,067	W	Ateşleme brülörü enerji tüketimi	P_{ign}	0,000	kW
Hazır bekleme durumunda	P_{sb}	0,004	W	Yıllık enerji tüketimi	Q_{HE}	63	kWh
				Ses gücü seviyesi, iç ortam	L_{WA}	57	dB
				NO_x emisyonları	NO_x	43,181	mg/kWh
Kombine ısıtıcılar için:							
Beyan edilen yük profili	XL			Su ısıtma enerji verimliliği	η_{WH}	85,2	%
				Enerji verimliliği sınıfı		A	
Günlük elektrik tüketimi	Q_{elec}	0,189	kWh	Günlük yakıt tüketimi	Q_{fuel}	22,770	kWh
Yıllık elektrik tüketimi	AEC	41,631	kWh	Yıllık yakıt tüketimi	AFC	18,034	GJ
İletişim bilgileri	ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabettin Bilgisu Cad., 41400, Gebze/Kocaeli/Türkiye						
(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60 °C dönüş sıcaklığı ve ısıtıcı çıkışında 80 °C besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.							
(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30 °C, düşük sıcaklık kazanları için 37 °C ve diğer ısıtıcılar için 50 °C dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.							