

ALARKO

Premiks Tam Yoęuşmalı Kombi



super *fit*



**HER MEKANA UYGUN KOMPAKT BOYUTLAR,
ÜSTÜN TEKNOLOJİ, YÜKSEK PERFORMANS...**

Teknik Özellikler

MODEL	BİRİM	SUPER FIT		
		SUF 24	SUF 28	SUF 35
Isıtma Teknik Özellikleri				
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı		A	A	A
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (η_a)	%	92	92	91
%30 Kısmi Yükte Verim (η_{30}) (50-30°C)	%	97,9	97,42	96,97
Maksimum Kapasitede Verim (η_d) (80-60°C)	%	87,65	88,32	87,61
Nominal Isı Gücü (P_{rated}) (80-60°C)	kW	22	26	32
Maksimum Isıtma Kapasitesi (P_d) (80-60°C)	kW	22,1	25,7	32,1
Maksimum Isıtma Kapasitesi (50-30°C)	kW	24,3	27,9	34,9
%30 Kısmi Yükte Isıtma Kapasitesi (P_i) (50-30°C)	kW	7,404	8,503	10,66
Minimum Isıtma Kapasitesi (50-30°C)	kW	5,4	6,8	8,3
Tam Yükte Yardımcı Elektrik Tüketimi ($e_{l,max}$) (80-60°C)	kW	0,082	0,083	0,117
Kısmi Yükte Yardımcı Elektrik Tüketimi ($e_{l,min}$) (80-60°C)	kW	0,034	0,035	0,067
Yıllık Enerji Tüketimi (Q_{HE})	GJ	42	50	63
Sıcak Su Teknik Özellikleri				
Su Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı		A	A	A
Su Isıtma Enerji Verimliliği (η_{WH})	%	86	86	85
Su Isıtma Yük Profili		XL	XL	XL
$\Delta T:30K'$ 'de Sıcak Su Debisi	litre/dk	13	14	16
Maks. Sıcak Su Debisi	litre/dk	14	18	18
Günlük Elektrik Tüketimi (Q_{elec})	kWh	0,186	0,181	0,19
Yıllık Elektrik Tüketimi (AEC)	kWh	41	40	42
Günlük Yakıt Tüketimi (Q_{fuel})	kWh	22,838	23	22,442
Yıllık Yakıt Tüketimi (AFC)	GJ	18	18	18
Genel Teknik Özellikler				
NOx Sınıfı		6	6	6
Azot Emisyonu (NO _x)	mg/kWh	39,32	42,72	43,18
Ses Gücü Seviyesi, İç Ortam (L_{WA})	dB	54	54	57
Hazır Bekleme Durumunda Yardımcı Elektrik Tüketimi (P_{SB})	kW	0,004	0,004	0,004
Hazır Bekleme Sırasında Isı Kaybı (P_{atb})	kW	0,073	0,062	0,059
Ateşleme Brülörü Enerji Tüketimi (P_{ign})	kW	0	0	0
Fiziksel Özellikler				
Baca Tipi		B23 - B33 - C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C53(x) - C63 - C63(x) - C83 - C83(x) - C93 - C93(x)		
Boyut (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	mm	437 x 640 x 256		
Ağırlık (Net)	kg	28,9	30,8	32
Genleşme Tankı Kapasitesi	litre	8		
Güç Kaynağı	V/Hz	230/50		

- 25,6 cm derinliği ile mutfak dolaplarına kolaylıkla sığar
- Uzun ömürlü, yoğunlaşma suyuna karşı yüksek dayanıma sahip paslanmaz çelik ana eşanjör
- Premiks sistem ile ideal gaz-hava karışımı, yüksek verim, düşük ses seviyesi, düşük baca gazı sıcaklığı ve düşük emisyon oranı, çevre dostu ürün
- Çok düşük baca gazı sıcaklığı ile kanıtlanan yüksek verim (45°C'a kadar düşen baca gazı sıcaklığı)
- Isıtma ve kullanım suyu için sürekli ve tam modülasyon
- Düşük yakıt tüketimi
- Yüksek enerji sınıfı pompa ile daha düşük pompa enerji sarfiyatı (EEL \leq 0,20)
- Yüksek pompa basma yüksekliği
- Donma koruması, pompa ve 3 yollu vana sıkışma önleme emniyetleri, otomatik hava atma programı ile tam emniyet
- Yerden ısıtmaya uygun
- Doğal gaz ve propan LPG ile çalışabilir
- Güneş enerjisi sistemine pratik bağlantı ile sıcak su ısıtmada güneşten faydalanabilme
- Beyaz aydınlatmalı LCD ekran
- Analog manometre kolaylığı



Standart Baca Seti

Standart olarak cihazla birlikte verilir, istenirse siparişte farklı bir set ile değiştirilebilir.



Akıllı Termostat Seti*

Akıllı termostatınızı kullanarak kombinizi dünyanın her yerinden akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile kumanda edebilirsiniz. Anlık sıcaklık ayarlarına veya zaman programlarına erişim değiştirebilirsiniz.

Farklı otomatik kontrol aksesuarları ile ilgili bilgileri web sitemizden alabilirsiniz.



*Opsiyondur.



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.