

Dış ünite İç ünite		SDI		Twin SDI	
		RAV-SP562AT-E RAV-SM562MUT-E		RAV-SP1104AT-E RAV-SM562MUT-E	
Soğutma kapasitesi	kW	5.0		10.0	
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	kW	2.2-5.6		2.6-12.0	
Güç tüketimi (soğutma)	kW	1.53		2.67	
EER	W/W	<b>3.27</b>		<b>3.75</b>	
Enerji sınıfı		<b>A</b>		<b>A</b>	
Yıllık enerji tüketimi	kWh	765		1335	
Isıtma kapasitesi	kW	5.6		11.2	
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	kW	2.2-7.0		2.4-13.0	
Güç tüketimi (ısıtma)	kW	1.54		2.67	
COP	W/W	<b>3.64</b>		<b>4.19</b>	
Enerji sınıfı		<b>A</b>		<b>A</b>	
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50	

Dış ünite İç ünite		DI		Twin DI	
		RAV-SM563AT-E RAV-SM562MUT-E		RAV-SM1103AT-E RAV-SM562MUT-E	
Soğutma kapasitesi	kW	5.0		10.0	
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	kW	1.5-5.6		3.0-11.2	
Güç tüketimi (soğutma)	kW	1.61		3.52	
EER	W/W	<b>3.11</b>		<b>2.84</b>	
Enerji sınıfı		<b>B</b>		<b>C</b>	
Yıllık enerji tüketimi	kWh	805		1760	
Isıtma kapasitesi	kW	5.6		11.2	
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	kW	1.5-6.3		3.0-13.0	
Güç tüketimi (ısıtma)	kW	1.61		3.14	
COP	W/W	<b>3.48</b>		<b>3.57</b>	
Enerji sınıfı		<b>B</b>		<b>B</b>	
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50	

İç ünite		RAV-SM562MUT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	798
Ses basınç seviyesi	dB(A)	43/34
Ses güç seviyesi	dB(A)	58/49
Boyutlar (Y x G x D)	mm	268x575x575
Ağırlık	kg	17
Panel ismi		RBC-UM11PG(W)-E
Panel boyutları (Y x G x D)	mm	27x700x700
Panel ağırlığı	kg	3

Dış ünite		RAV-SP562AT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	3420
Ses basınç seviyesi	dB(A)	47/46
Ses güç seviyesi	dB(A)	64/63
Boyutlar (Y x G x D)	mm	795x900x320
Ağırlık	kg	55
Kompresör tipi		DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4
Minimum borulama mesafesi	m	5
Maksimum borulama mesafesi	m	50
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20
Maksimum yükseklik farkı	m	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15

İç ünite		RAV-SM563AT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	2400
Ses basınç seviyesi	dB(A)	48/46
Ses güç seviyesi	dB(A)	65/63
Boyutlar (Y x G x D)	mm	550x780x290
Ağırlık	kg	38
Kompresör tipi		DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4
Minimum borulama mesafesi	m	5
Maksimum borulama mesafesi	m	30
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20
Maksimum yükseklik farkı	m	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15

Dış ünite İç ünite		SDI				Twin SDI	
		RAV-SP562AT-E RAV-SM564UT-E	RAV-SP802AT-E RAV-SM804UT-E	RAV-SP1104AT-E RAV-SM1104UT-E	RAV-SP1404AT-E RAV-SM1404UT-E	RAV-SP1104AT-E RAV-SM564UT-E	RAV-SP1404AT-E RAV-SM804UT-E
Soğutma kapasitesi	kW	5.3	7.1	10.0	12.5	10.0	12.5
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	kW	2.2-5.6	2.2-8.0	2.6-12.0	2.6-14.0	2.6-12.0	2.6-14.0
Güç tüketimi (soğutma)	kW	1.53	1.93	2.21	3.16	2.21	3.16
EER	W/W	<b>3.46</b>	<b>3.68</b>	<b>4.52</b>	<b>3.96</b>	<b>4.52</b>	<b>3.96</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Yıllık enerji tüketimi	kWh	765	965	1105	1580	1105	1580
Isıtma kapasitesi	kW	5.6	8.0	11.2	14.0	11.2	14.0
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	kW	2.2-7.1	2.2-10.0	2.4-13.0	2.4-16.5	2.4-13.0	2.4-16.5
Güç tüketimi (ısıtma)	kW	1.20	2.03	2.34	3.21	2.34	3.21
COP	W/W	<b>4.67</b>	<b>3.94</b>	<b>4.79</b>	<b>4.36</b>	<b>4.79</b>	<b>4.36</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Dış ünite İç ünite		DI				Twin DI	
		RAV-SM563AT-E RAV-SM564UT-E	RAV-SM803AT-E RAV-SM804UT-E	RAV-SM1103AT-E RAV-SM1104UT-E	RAV-SM1403AT-E RAV-SM1404UT-E	RAV-SM1103AT-E RAV-SM564UT-E	RAV-SM1403AT-E RAV-SM804UT-E
Soğutma kapasitesi	kW	5.3	6.7	10.0	12.0	10.0	12.5
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	kW	1.5-5.6	1.5-8.0	3.0-11.2	3.0-13.2	3.0-11.2	3.0-13.2
Güç tüketimi (soğutma)	kW	1.65	2.09	3.11	3.74	3.11	4.09
EER	W/W	<b>3.21</b>	<b>3.21</b>	<b>3.22</b>	<b>3.21</b>	<b>3.22</b>	<b>3.06</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
Yıllık enerji tüketimi	kWh	825	1045	1555	1870	1555	2045
Isıtma kapasitesi	kW	5.6	8.0	11.2	14.0	11.2	14.0
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	kW	1.5-6.3	1.5-9.0	3.0-13.0	3.0-16.0	3.0-13.0	3.0-16.0
Güç tüketimi (ısıtma)	kW	1.44	2.21	2.93	3.80	2.93	4.00
COP	W/W	<b>3.89</b>	<b>3.62</b>	<b>3.82</b>	<b>3.68</b>	<b>3.82</b>	<b>3.50</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

İç ünite		RAV-SM564UT-E	RAV-SM804UT-E	RAV-SM1104UT-E	RAV-SM1404UT-E
Hava debisi	m³/h	1050	1230	2010	2100
Ses basınç seviyesi	dB(A)	32-29-28	35-31-28	43-38-33	44-38-34
Ses güç seviyesi	dB(A)	47-44-43	50-46-43	58-53-48	59-53-49
Boyutlar (Y x G x D)	mm	256x840x840	256x840x840	319x840x840	319x840x840
Ağırlık	kg	20	20	24	24
Panel ismi		RBC-U31PG(W)-E	RBC-U31PG(W)-E	RBC-U31PG(W)-E	RBC-U31PG(W)-E
Panel boyutları (Y x G x D)	mm	30x950x950	30x950x950	30x950x950	30x950x950
Panel ağırlığı	kg	4.2	4.2	4.2	4.2

Dış ünite		SDI			
		RAV-SP562AT-E	RAV-SP802AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E
Hava debisi	m³/h	3420	3420	6060	6180
Ses basınç seviyesi	dB(A)	47/46	49/47	50/49	52/51
Ses güç seviyesi	dB(A)	64/63	66/64	67/66	69/68
Boyutlar (Y x G x D)	mm	795x900x320	795x900x320	1340x900x320	1340x900x320
Ağırlık	kg	55	62	93	93
Kompresör tipi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A	R410A	R410A	R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4	15.9/9.5	15.9/9.5	15.9/9.5
Minimum borulama mesafesi	m	5	5		3
Maksimum borulama mesafesi	m	50	50	75	75
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20	30	30	30
Maksimum yükseklik farkı	m	30	30	30	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15	-15-15	-20-15	-20-15

İç ünite		DI			
		RAV-SM563AT-E	RAV-SM803AT-E	RAV-SM1103AT-E	RAV-SM1403AT-E
Hava debisi	m³/h	2400	2700	4500	4500
Ses basınç seviyesi	dB(A)	48/46	50/48	54/53	54/54
Ses güç seviyesi	dB(A)	65/63	67/65	71/70	71/71
Boyutlar (Y x G x D)	mm	550x780x290	550x780x290	795x900x320	795x900x320
Ağırlık	kg	38	42	77	77
Kompresör tipi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A	R410A	R410A	R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4	15.9/9.5	15.9/9.5	15.9/9.5
Minimum borulama mesafesi	m	5	5		5
Maksimum borulama mesafesi	m	30	30	50	50
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20	20	30	30
Maksimum yükseklik farkı	m	30	30	30	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15	-15-15	-15-15	-15-15

Dış ünite İç ünite		SDI				Twin SDI	
		RAV-SP562AT-E RAV-SM562BT-E	RAV-SP802AT-E RAV-SM802BT-E	RAV-SP1104AT-E RAV-SM1102BT-E	RAV-SP1404AT-E RAV-SM1402BT-E	RAV-SP1104AT-E RAV-SM562BT-E	RAV-SP1404AT-E RAV-SM802BT-E
Soğutma kapasitesi	KW	5.0	7.1	10.0	12.5	10.0	12.5
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	KW	2.2-5.6	2.2-8.0	2.6-12.0	2.6-14.0	2.6-12.0	2.6-14.0
Güç tüketimi (soğutma)	KW	1.39	2.10	2.94	3.83	2.94	3.83
EER	W/W	<b>3.60</b>	<b>3.38</b>	<b>3.40</b>	<b>3.26</b>	<b>3.40</b>	<b>3.26</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Yıllık enerji tüketimi	kWh	695	1050	1470	1915	1470	1915
Isıtma kapasitesi	KW	5.6	8.0	11.2	14.0	11.2	14.0
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	KW	2.2-7.0	2.2-10.0	2.4-13.0	2.4-16.5	2.4-13.0	2.4-16.5
Güç tüketimi (ısıtma)	KW	1.55	2.10	2.77	3.41	2.77	3.41
COP	W/W	<b>3.61</b>	<b>3.81</b>	<b>4.04</b>	<b>4.11</b>	<b>4.04</b>	<b>4.11</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Dış ünite İç ünite		DI				Twin DI	
		RAV-SM563AT-E RAV-SM562BT-E	RAV-SM803AT-E RAV-SM802BT-E	RAV-SM1103AT-E RAV-SM1102BT-E	RAV-SM1403AT-E RAV-SM1402BT-E	RAV-SM1103AT-E RAV-SM562BT-E	RAV-SM1403AT-E RAV-SM802BT-E
Soğutma kapasitesi	KW	5.0	7.1	10.0	12.5	10.0	12.5
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	KW	1.5-5.6	1.5-7.4	3.0-12.5	3.0-13.2	3.0-11.2	3.0-13.2
Güç tüketimi (soğutma)	KW	1.78	2.53	3.56	4.42	3.56	4.42
EER	W/W	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>2.83</b>	<b>2.81</b>	<b>2.83</b>
Enerji sınıfı		<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Yıllık enerji tüketimi	kWh	890	1265	1780	2210	1780	2210
Isıtma kapasitesi	KW	5.6	8.0	11.2	14.0	11.2	14.0
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	KW	1.5-6.3	1.5-9.0	3.0-12.5	3.0-16.0	3.0-12.5	3.0-16.0
Güç tüketimi (ısıtma)	KW	1.71	2.41	3.14	4.03	3.14	4.03
COP	W/W	<b>3.27</b>	<b>3.32</b>	<b>3.57</b>	<b>3.47</b>	<b>3.57</b>	<b>3.47</b>
Enerji sınıfı		<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

İç ünite		RAV-SM562BT-E	RAV-SM802BT-E	RAV-SM1102BT-E	RAV-SM1402BT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	780	1140	1620	1980
Ses basınç seviyesi	dB(A)	40-37-33	40-37-34	42-39-36	44-41-38
Ses güç seviyesi	dB(A)	55-52-48	55-52-49	57-54-51	59-56-53
Boyutlar (Y x G x D)	mm	320x700x800	320x1000x800	320x1350x800	320x1350x800
Ağırlık	kg	30	39	54	54

Dış ünite		SDI			
		RAV-SP562AT-E	RAV-SP802AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	3420	3420	6060	6180
Ses basınç seviyesi	dB(A)	47/46	49/47	50/49	52/51
Ses güç seviyesi	dB(A)	64/63	66/64	67/66	69/68
Boyutlar (Y x G x D)	mm	795x900x320	795x900x320	1340x900x320	1340x900x320
Ağırlık	kg	55	62	93	93
Kompresör tipi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A	R410A	R410A	R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4	15.9/9.5	15.9/9.5	15.9/9.5
Minimum borulama mesafesi	m	5	5	3	3
Maksimum borulama mesafesi	m	50	50	75	75
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20	30	30	30
Maksimum yükseklik farkı	m	30	30	30	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15	-15-15	-20-15	-20-15

İç ünite		DI			
		RAV-SM563AT-E	RAV-SM803AT-E	RAV-SM1103AT-E	RAV-SM1403AT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	2400	2700	4500	4500
Ses basınç seviyesi	dB(A)	48/46	50/48	54/53	54/54
Ses güç seviyesi	dB(A)	65/63	67/65	71/70	71/71
Boyutlar (Y x G x D)	mm	550x780x290	550x780x290	795x900x320	795x900x320
Ağırlık	kg	38	42	77	77
Kompresör tipi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A	R410A	R410A	R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4	15.9/9.5	15.9/9.5	15.9/9.5
Minimum borulama mesafesi	m	5	5	5	5
Maksimum borulama mesafesi	m	30	30	50	50
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20	20	30	30
Maksimum yükseklik farkı	m	30	30	30	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15	-15-15	-15-15	-15-15

Dış ünite İç ünite		SDI				Twin SDI	
		RAV-SP562AT-E RAV-SM562CT-E	RAV-SP802AT-E RAV-SM802CT-E	RAV-SP1104AT-E RAV-SM1102CT-E	RAV-SP1404AT-E RAV-SM1402CT-E	RAV-SP1104AT-E RAV-SM562CT-E	RAV-SP1404AT-E RAV-SM802CT-E
Soğutma kapasitesi	kW	5.0	7.1	10.0	12.5	10.0	12.5
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	kW	2.2-5.6	2.2-8.0	2.6-12.0	2.6-14.0	2.6-12.0	2.6-14.0
Güç tüketimi (soğutma)	kW	1.41	2.10	2.67	3.73	2.67	3.73
EER	W/W	<b>3.55</b>	<b>3.38</b>	<b>3.75</b>	<b>3.35</b>	<b>3.75</b>	<b>3.35</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Yıllık enerji tüketimi	kWh	705	1050	1335	1865	1335	1865
Isıtma kapasitesi	kW	5.6	8.0	11.2	14.0	11.2	14.0
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	kW	2.2-7.0	2.2-10.0	2.4-13.0	2.4-16.5	2.4-13.0	2.4-16.5
Güç tüketimi (ısıtma)	kW	1.50	2.20	2.62	3.65	2.62	3.65
COP	W/W	<b>3.73</b>	<b>3.64</b>	<b>4.27</b>	<b>3.84</b>	<b>4.27</b>	<b>3.84</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Dış ünite İç ünite		DI				Twin DI	
		RAV-SM563AT-E RAV-SM562CT-E	RAV-SM803AT-E RAV-SM802CT-E	RAV-SM1103AT-E RAV-SM1102CT-E	RAV-SM1403AT-E RAV-SM1402CT-E	RAV-SM1103AT-E RAV-SM562CT-E	RAV-SM1403AT-E RAV-SM802CT-E
Soğutma kapasitesi	kW	5.0	7.0	10.0	12.3	10.0	12.3
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	kW	1.5-5.6	1.5-7.4	3.0-11.2	3.0-13.2	3.0-11.2	3.0-13.2
Güç tüketimi (soğutma)	kW	1.82	2.53	3.51	4.52	3.51	4.52
EER	W/W	<b>2.75</b>	<b>2.77</b>	<b>2.85</b>	<b>2.72</b>	<b>2.85</b>	<b>2.72</b>
Enerji sınıfı		<b>D</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Yıllık enerji tüketimi	kWh	910	1265	1755	2260	1755	2260
Isıtma kapasitesi	kW	5.6	8.0	11.2	14.0	11.2	14.0
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	kW	1.5-6.3	1.5-9.0	3.0-12.5	3.0-16.0	3.0-12.5	3.0-16.0
Güç tüketimi (ısıtma)	kW	1.64	2.47	3.20	4.14	3.20	4.14
COP	W/W	<b>3.41</b>	<b>3.24</b>	<b>3.50</b>	<b>3.38</b>	<b>3.50</b>	<b>3.38</b>
Enerji sınıfı		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

İç ünite		RAV-SM562CT-E	RAV-SM802CT-E	RAV-SM1102CT-E	RAV-SM1402CT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	780	1110	1650	1800
Ses basınç seviyesi	dB(A)	36-33-30	38-36-33	41-38-35	43-40-37
Ses güç seviyesi	dB(A)	51-48-45	53-51-48	56-53-50	58-55-52
Boyutlar (Y x G x D)	mm	210x910x680	210x1180x680	210x1595x680	210x1595x680
Ağırlık	kg	21	25	33	33

Dış ünite		SDI			
		RAV-SP562AT-E	RAV-SP802AT-E	RAV-SP1104AT-E	RAV-SP1404AT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	3420	3420	6060	6180
Ses basınç seviyesi	dB(A)	47/46	49/47	50/49	52/51
Ses güç seviyesi	dB(A)	64/63	66/64	67/66	69/68
Boyutlar (Y x G x D)	mm	795x900x320	795x900x320	1340x900x320	1340x900x320
Ağırlık	kg	55	62	93	93
Kompresör tipi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A	R410A	R410A	R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4	15.9/9.5	15.9/9.5	15.9/9.5
Minimum borulama mesafesi	m	5	5	3	3
Maksimum borulama mesafesi	m	50	50	75	75
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20	30	30	30
Maksimum yükseklik farkı	m	30	30	30	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15	-15-15	-20-15	-20-15

İç ünite		DI			
		RAV-SM563AT-E	RAV-SM803AT-E	RAV-SM1103AT-E	RAV-SM1403AT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	2400	2700	4500	4500
Ses basınç seviyesi	dB(A)	48/46	50/48	54/53	54/54
Ses güç seviyesi	dB(A)	65/63	67/65	71/70	71/71
Boyutlar (Y x G x D)	mm	550x780x290	550x780x290	795x900x320	795x900x320
Ağırlık	kg	38	42	77	77
Kompresör tipi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A	R410A	R410A	R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4	15.9/9.5	15.9/9.5	15.9/9.5
Minimum borulama mesafesi	m	5	5	5	5
Maksimum borulama mesafesi	m	30	30	50	50
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20	20	30	30
Maksimum yükseklik farkı	m	30	30	30	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15	-15-15	-15-15	-15-15

Dış ünite İç ünite		SDI		Twin SDI	
		RAV-SP562AT-E RAV-SM562KRT-E	RAV-SP802AT-E RAV-SM802KRT-E	RAV-SP1104AT-E RAV-SM562KRT-E	RAV-SP1404AT-E RAV-SM802KRT-E
Soğutma kapasitesi	kW	5.0	6.9	10.0	12.3
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	kW	2.2-5.6	2.2-8.0	2.6-12.0	2.6-13.5
Güç tüketimi (soğutma)	kW	1.39	2.40	2.77	3.88
EER	W/W	<b>3.60</b>	<b>2.88</b>	<b>3.61</b>	<b>3.17</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
Yıllık enerji tüketimi	kWh	695	1200	1385	1940
Isıtma kapasitesi	kW	5.6	8.0	11.2	14.0
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	kW	2.2-7.0	2.2-9.5	2.4-13.0	2.4-16.5
Güç tüketimi (ısıtma)	kW	1.55	2.40	2.80	3.83
COP	W/W	<b>3.61</b>	<b>3.33</b>	<b>4.00</b>	<b>3.66</b>
Enerji sınıfı		<b>A</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Dış ünite İç ünite		DI		Twin DI	
		RAV-SM563AT-E RAV-SM562KRT-E	RAV-SM803AT-E RAV-SM802KRT-E	RAV-SM1103AT-E RAV-SM562KRT-E	RAV-SM1403AT-E RAV-SM802KRT-E
Soğutma kapasitesi	kW	5.1	6.7	10.0	12.0
Soğutma kapasitesi (min. - maks.)	kW	1.5-5.6	1.5-7.0	3.0-11.2	3.0-13.0
Güç tüketimi (soğutma)	kW	1.74	2.72	3.48	4.52
EER	W/W	<b>2.93</b>	<b>2.46</b>	<b>2.87</b>	<b>2.65</b>
Enerji sınıfı		<b>C</b>	<b>E</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Yıllık enerji tüketimi	kWh	870	1360	1740	2260
Isıtma kapasitesi	kW	5.6	8.0	11.2	14.0
Isıtma kapasitesi (min. - maks.)	kW	1.5-6.3	1.5-9.0	3.0-12.5	3.0-16.0
Güç tüketimi (ısıtma)	kW	1.70	2.67	3.14	4.24
COP	W/W	<b>3.29</b>	<b>3.00</b>	<b>3.57</b>	<b>3.30</b>
Enerji sınıfı		<b>C</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Güç girişi	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

İç ünite		RAV-SM562KRT-E	RAV-SM802KRT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	840	1110
Ses basınç seviyesi	dB(A)	39-36-33	45-41-36
Ses güç seviyesi	dB(A)	54-51-48	60-56-51
Boyutlar (Y x G x D)	mm	298x998x221	298x998x221
Ağırlık	kg	12	12

Dış ünite		SDI	
		RAV-SP562AT-E	RAV-SP802AT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	3420	3420
Ses basınç seviyesi	dB(A)	47/46	49/47
Ses güç seviyesi	dB(A)	64/63	66/64
Boyutlar (Y x G x D)	mm	795x900x320	795x900x320
Ağırlık	kg	55	62
Kompresör tipi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A	R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4	15.9/9.5
Minimum borulama mesafesi	m	5	5
Maksimum borulama mesafesi	m	50	50
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20	30
Maksimum yükseklik farkı	m	30	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15	-15-15

İç ünite		DI	
		RAV-SM563AT-E	RAV-SM803AT-E
Hava debisi	m <sup>3</sup> /h	2400	2700
Ses basınç seviyesi	dB(A)	48/46	50/48
Ses güç seviyesi	dB(A)	65/63	67/65
Boyutlar (Y x G x D)	mm	550x780x290	550x780x290
Ağırlık	kg	38	42
Kompresör tipi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Soğutucu akışkan		R410A	R410A
Boru çapları (gaz / sıvı)	mm	12.7/6.4	15.9/9.5
Minimum borulama mesafesi	m	5	5
Maksimum borulama mesafesi	m	30	30
Borulama mesafesi (şarjsız uzunluk)	m	20	20
Maksimum yükseklik farkı	m	30	30
Çalışma sıcaklık aralığı (soğutma)	°C	-15-43	-15-43
Çalışma sıcaklık aralığı (ısıtma)	°C	-15-15	-15-15